

Absauganlage RA 240

Wilhelmstr. 2
35649 Bischoffen / Wilsbach
Telefon: (06444) 92594-0
Telefax: (06444) 92594-29
eMail: info@rmc-service.de
Internet: www.rmc-service.de

Die Absauganlage mit Austragung über Klappe in Späneförderer, Spänewagen oder Mulde. Grundgestell in Höhe und Breite variabel.

Merkmale

- Einsatz als Einzelplatz- oder Mehrplatzabsaugsystem
- Kontinuierliche Saugleistung im 24h-Betrieb; geräuscharm, wartungsarm
- Kompakte Bauweise
- Umfassende Filtertechnik



Technische Daten:

Alle Ausführungen entsprechen den deutschen VDE-Vorschriften

Ausführung	3,0 kW	5,5 kW	2x3,0 kW
Spannung [V]	230/400	400/690	230/400
Frequenz [Hz]	50	50	50
Leistung [kW]	3,0	5,5	2x3,0
Schutzart	IP 54	IP 54	IP 54
Stromaufnahme [A]	7,0	12,0	14,0
Luftfördermenge [m ³ /h]	320	550	640
Unterdruck [mbar]*	320	260	320
Lärmpegel [dB(A)]	60	69	63
Gewicht [kg]	270	290	290
Maße [mm] LxBxH	1537 x 780 x 1850		

* Maximalwert, gemessen bei freier Turbinenansaugung. Je nach Geräteausführung, Schlauchlänge, Rohrleitung sowie Sauggut sind Reibungsverluste bis ca. 20% noch im optimalen Arbeitsbereich.

Optimales Zubehör:

- Weiterführende Filtertechnik
- Elektrische Filterüberwachung und automatische Abreinigung
- Diverse Vorabscheider als Austragsystem für Spezialanwendungen
- Elektrische Überfüllsicherung / Füllstandskontrolle
- B1-Ausführung, Vermeidung el. statischer Aufladungen
- Halbautomatische Austragsklappe (Pendelklappe)
- Vollautomatische Austragung (elektro-pneumatisch)

Lieferumfang serienmäßige Ausstattung:

- Absauganlage komplett aus Stahlblech, mit 2 Komponentenlack lackiert (alle RAL-Töne)
- konzipiert nach lufttechnischen Erfordernissen
- Antriebseinheit mit einem oder zwei direkt angetriebenen Seitenkanalverdichter(n) mit hohem Wirkungsgrad; schallgedämmt, spritzwassergeschützt, 6 m Anschlusskabel
- Filtereinheit bestehend aus drei Stufen:
 1. Vorabscheider mit mittiger Spangutaustragung,
 2. Taschenfilter mit 1,75 m² oder 3,2 m², KAT „U, G, C“ (L, M)
 3. Sicherheitsfilter vor dem Verdichter;
- Manuelle Filterabreinigung
- Sammelbehälter 110 l mit handbetätigter Austragsklappe
- Robuster Saugschlauch DN50, 5m lang (Flex. Stahlschlauch mit PU-Ummantelung)

Maße:

