

Kleinsauggerät

RA 40

Wilhelmstr. 2
35649 Bischoffen / Wilsbach
Telefon: (06444) 92594-0
Telefax: (06444) 92594-29
eMail: info@rmc-service.de
Internet: www.rmc-service.de

Das Ringler-Kleinsauggerät saugt im Dauerbetrieb zuverlässig kleine Mengen Späne, Stanzabfälle, Granulat und Grobstaub, in Maschinen integrierbar.

Merkmale

- Ansauganschluss DN 50, Innenkonus ohne Saugschlauch. Bitte wählen Sie den Saugschlauch aus unserer Zubehörpreisliste, Seite 5.
- Edelstahl-Deckel mit Verschlussspannern und Handgriffen aus Edelstahl, mit Späneprallblech zum Schutz des Filters
- Verbindungsschlauch zwischen Verdichter und Behälter
- Grundplatte mit Rädern, lenkbar, DN 100
- Hochleistungs-Seitenkanalverdichter Siemens / Elmo, direktangetrieben, nahezu verschleißfrei



Technische Daten:

Alle Ausführungen entsprechen den deutschen VDE-Vorschriften

Ausführung	D 0,76	D 1,5
Spannung [V]	400	400
Frequenz [Hz]	50	50
Leistung [kW]	0,76	1,5
Schutzart	IP 54	IP 54
Stromaufnahme [A]	2,1	
Luftfördermenge [m ³ /h]	140	210
Unterdruck [mbar]*	140	210
Lärmpegel [dB(A)]	63	65
Befüllvolumen [l]	10	10
Gewicht [kg]	49	52
Maße [mm] LxBxH	700 x 400 x 600	

* Maximalwert, gemessen bei freier Turbinenansaugung. Je nach Geräteausführung, Schlauchlänge, Rohrleitung sowie Sauggut sind Reibungsverluste bis ca. 20% noch im optimalen Arbeitsbereich.

Optimales Zubehör:

- Sonderlackierung in allen RAL Tönen gegen Mehrpreis möglich.
- Grundplatte mit 4 Gummipuffer, bitte angeben, falls gewünscht
- Schalldämmhaube
- Saugschlauch
- Druckluftabreinigung

Lieferumfang serienmäßige Ausstattung:

Das Gerät entspricht in seiner Bauart und Ausführung den einschlägigen, grundlegenden und harmonisierten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien (CE-Konformitätserklärung).

Technische Details:

- Sammelbehältervolumen: ca. 30 Liter
- Befüllvolumen ca. 10l
- Filterpatrone: F= 0,70 m², Kat. "M" (G) antistatisch nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA
- Sammelbehälter Edelstahl 396 x 400 mm hoch

Maße:

