

Kleinsauggerät

RA 50

Wilhelmstr. 2
35649 Bischoffen / Wilsbach
Telefon: (06444) 92594-0
Telefax: (06444) 92594-29
eMail: info@rmc-service.de
Internet: www.rmc-service.de

Das Ringler-Kleinsauggerät saugt im Dauerbetrieb zuverlässig kleine Mengen Späne, Stanzabfälle, Granulat und Grobstaub, in Maschinen integrierbar.

Merkmale

- Verbindungsschlauch Verdichter-Behälter
- Grundplatte mit Rädern lenkbar DN 100
- Hochleistungs-Seitenkanalverdichter, direktangetrieben, nahezu verschleißfrei
- Filterpatrone: F= 0,70 m², Kat. "M" (G) antistatisch nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA
- Ein/Aus-Schalter



Technische Daten:

Alle Ausführungen entsprechen den deutschen VDE-Vorschriften

Ausführung	D 1,5	D 3,0
Spannung [V]	400	400
Frequenz [Hz]	50	50
Leistung [kW]	1,5	3,0
Schutzart	IP 54	IP 54
Stromaufnahme [A]	6,3	
Luftfördermenge [m ³ /h]	210	320
Unterdruck [mbar]*	210	320
Lärmpegel [dB(A)]	65	69
Befüllvolumen [l]	20	20
Gewicht [kg]	40	45
Maße [mm] LxBxH	850 x 550 x 530	

* Maximalwert, gemessen bei freier Turbinenansaugung. Je nach Geräteausführung, Schlauchlänge, Rohrleitung sowie Sauggut sind Reibungsverluste bis ca. 20% noch im optimalen Arbeitsbereich.

Optimales Zubehör:

- Sonderlackierung in allen RAL-Tönen gegen Mehrpreis möglich.
- Grundplatte mit 4 Gummipuffer, bitte angeben, falls gewünscht
- Schalldämmhaube
- Saugschlauch
- Druckluftabreinigung

Lieferumfang serienmäßige Ausstattung:

Das Gerät entspricht in seiner Bauart und Ausführung den einschlägigen, grundlegenden und harmonisierten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien (CE-Konformitätserklärung).

Technische Details:

- Sammelbehälter Stahl 520 x 300mm hoch, Behältervolumen 50l, Befüllmenge ca. 20l
- Ansauganschluss DN 50, Innenkonus ohne Saugschlauch. Bitte wählen Sie den Saugschlauch aus unserer Zubehörpreisliste, Seite 5.
- Deckel mit Handgriffen und Späneprallblech zum Schutz des Filters

Maße:

