

# Industriesauger RI 030

Wilhelmstr. 2  
35649 Bischoffen / Wilsbach  
Telefon: (06444) 92594-0  
Telefax: (06444) 92594-29  
eMail: info@rmc-service.de  
Internet: www.rmc-service.de

**Besonders geeignet für Werkstätten mit kleinem Maschinenpark oder bei engen Platzverhältnissen.**

## Merkmale

- Fahrgestell mit großen Lauf- und Lenkrollen mit Feststeller, dadurch auch bei engen Platzverhältnissen drehfreudig und leicht zu schieben
- großer Schiebehandgriff
- Düsenköcher
- extrem handlich und flexibel, stabile, robuste Bauweise durch Stahl- Edelstahlbauteile
- integrierte Überfüllsicherung im Antriebsaggregat
- Prallblech als Filterschutz
- Filter mit bestmöglichem Wirkungsgrad, auch bei größter Verschmutzung funktionell
- Filter mehrmals auswaschbar



## Technische Daten:

Alle Ausführungen entsprechen den deutschen VDE-Vorschriften

| Ausführung                          | W1E              |
|-------------------------------------|------------------|
| Spannung [V]                        | 230              |
| Frequenz [Hz]                       | 50 / 60          |
| Leistung [kW]                       | 1,3              |
| Schutzart                           | IP 44            |
| Stromaufnahme [A]                   | 5,9              |
| Luftfördermenge [m <sup>3</sup> /h] | 215              |
| Unterdruck [mbar]*                  | 230              |
| Lärmpegel [dB(A)]                   | 72               |
| Gewicht [kg]                        | 43               |
| Maße [mm] LxBxH                     | 742 x 550 x 1100 |

\* Maximalwert, gemessen bei freier Turbinenansaugung. Je nach Geräteausführung, Schlauchlänge, Rohrleitung sowie Sauggut sind Reibungsverluste bis ca. 20% noch im optimalen Arbeitsbereich.

## Lieferumfang:

Komplett montiertes Sauggerät, sofort betriebsbereit, mit Standardzubehör, entspricht in seiner Bauart und Ausführung den einschlägigen, grundlegenden und harmonisierten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien (CE-Konformitätserklärung).

## Standardzubehör:

- 3 m Stahlschlauch DN 40 mit PUR-Mantel für lange Haltbarkeit, 360° drehbarer Saugschlauch im Antriebsteil
- ein Satz Standarddüsen DN 40 (elast. Düse Nr. 610115, flex. Düse Nr. 1610118, flex. Nutendüse 1610121)
- Lackierung RAL 5015 blau / 9006