

# Industriesauger RI 131

Wilhelmstr. 2  
35649 Bischoffen / Wilsbach  
Telefon: (06444) 92594-0  
Telefax: (06444) 92594-29  
eMail: info@rmc-service.de  
Internet: www.rmc-service.de

**Industriesauger in Wechsel- oder Drehstromausführung, Taschenfilter mit manueller Filterabreinigung, geeignet zum Aufsaugen krebserregender Stäube. Sammelbehälter ausfahrbar. Zubehör DN 50.**

## Merkmale

- Kategorie "M" (nach DIN EN 60335-2-69), starke Vorteile des Filters, da mehrmals waschbar, deutlich längere Standzeiten bei gleichzeitig höherer Filterbelastung und bessere Filterabreinigung gegenüber anderen Filterarten
- Stahlrohrfahrgestell mit großen Laufrädern, Lenkrollen mit Feststeller, Schiebehandgriff, Düsenhalter und Verschlusshebel für Sammelbehälter
- absenkbarer Stahl- Sammelbehälter 40l mit ergonomischen Tragegriffen und PE-Sack



## Technische Daten:

Alle Ausführungen entsprechen den deutschen VDE-Vorschriften

Ausführung	W2G	W2E	D1,5	D3
Spannung [V]	230		400	
Frequenz [Hz]	50 / 60			
Leistung [kW]	2,0	2,6	1,6	3,0
Schutzart	IP 44			
Stromaufnahme [A]	9,0	11,8		7,0
Luftfördermenge [m <sup>3</sup> /h]	360	430	210	320
Unterdruck [kPa]*	220	230		
Lärmpegel [dB(A)]	75	76	75	76
Gewicht [kg]	77	78	113	126
Maße [mm] LxBxH	860 x 670 x 1.210		860 x 670 x 1.560	860 x 670 x 1.565

\* Maximalwert, gemessen bei freier Turbinenansaugung. Je nach Geräteausführung, Schlauchlänge, Rohrleitung sowie Sauggut sind Reibungsverluste bis ca. 20% noch im optimalen Arbeitsbereich.

## Lieferumfang:

Komplett montiertes Sauggerät, sofort betriebsbereit, mit Standardzubehör, entspricht in seiner Bauart und Ausführung den einschlägigen, grundlegenden und harmonisierten

## Standardzubehör:

- 5 m Leichtsaugschlauch DN 50 Typ "A" mit Drahtwendel und patentierten, lösbaren Schlauchkupplungen
- Lackierung RAL 5015 blau / 9006